




Pflegedienst Bernstein

Legende

Sanitär-Ausstattung

Symbol	Beschreibung
	WC mit 70cm Ausladung (barrierefrei) Stützklappgriffe mit 85cm Ausladung Rückenstütze Fernbetätigung am Haltegriff
	WC mit 70cm Ausladung (barrierefrei) Stützklappgriffe mit 70cm Ausladung Rückenstütze Fernbetätigung am Haltegriff
	unterfahrbarer Waschtisch
	"normaler" Waschtisch
	"normales" WC
	Urinal
	Aussigubecken

Legende

Brandschutzanforderungen gem. Brandschutzkonzept vom 15.02.2018

	Brandwand
	Feuerbeständig
	Feuerbeständig

Bodenbeläge

	Keramische Fliese R10a (Produkt nach Absprache)
	Keramische Fliese R10b (Schaltbereich) (Produkt nach Absprache)
	Keramische Fliese R11 Format 15x15cm bei 20x20cm Farbe/Ausführung nach Absprache
	Vinyl Hygieneseitiger Vinyl-Belag, Plattenware in Holzoptik, R9, verklebt Sockel: Sockelmatte (MDF) weiß, Höhe: ca. 80mm Produkt: EMAC Titan Pro 0,50mm Nuttschicht / Farbe R0 / Planken: 121,92cm x 22,86cm
	Vinyl Hygieneseitiger Vinyl-Belag, Plattenware in Holzoptik, R9, verklebt Sockel: Sockelmatte (MDF) weiß, Höhe: ca. 80mm Produkt: EMAC Titan Pro 0,50mm Nuttschicht / Farbe M0 / Planken: 121,92cm x 22,86cm

Ausführung Trockenbau Wände

	Trockenbau 18,0cm CW 100 / 2-Baugruppe F30
	Trockenbau 12,5cm CW 75 / 2-Baugruppe F30
	Trockenbau 12,5cm CW 75 / 2 + Piano-Platte F30
	Trockenbau 15,5cm Doppelschichtwerk 2x CW 75 / 2 + Bauplatte F30 / Schutzschicht (Rückwand)
	Trockenbau 20,5cm Doppelschichtwerk 2x CW 75 / 2 + Piano- FRG/Schutzschicht für (Mittelbereichswand)

Schallschutzanforderungen für Türen und Wände gem. Schallschutzkonzept vom 26.05.2020

Deckenschwache gliedert!
Bodenschwache alle Wände auf Rohboden!

Alle Maße sind
vor Ort zu prüfen!